

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Kaklingslaser

GTL 3



Snabbare kakling tack vare extra 45°-linje

De viktigaste data

Arbetsintervall, värde	20 m
Skyddsklass	IP 54

Beställningsnummer 0 601 015 200

Tekniska data

Tekniska data

Laserdiod	630 – 650 nm
Arbetstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall, värde	20 m
Arbetsintervall med måltavla	20 m
Vinkelnoggrannhet (vinkelint. 0 – 90°)	±0,2 mm/m
Skyddsklass	IP 54
Strömmatning	4 st. 1,5 V-LR6 (AA)
Drifttid, max.	18 h i 2-linjeläge, 12 h i 3-linjeläge
Vikt ca	0,44 kg
Projicering	3 linjer

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Projicerar förutom två 90°-iga laserlinjer även en tredje 45°-laserlinje för noggrann och snabb syftning vid sättning av kakel och klinker
- Stor noggrannhet om 0,2 mm/m
- Kompakt och smidig design ger optimal hantering

