

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk &amp; industri

Kombilaser

## GCL 2-15 G



Gröna laserlinjer för upp till fyra gånger bättre synlighet

### De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	10 m
Arbetsintervall, värde	15 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m

**Beställningsnummer** 0 601 066 J00

## Tekniska data

### Tekniska data

Laserdiod	Linje: 500 – 540 nm, < 10 mW, Punkt: 630 – 650, < 1 mW
Arbetstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall, värde	15 m
Arbetsintervall med mottagare	10 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m
Arbetsintervall laserpunkt, max.	10 m (uppåt), 10 m (nedåt)
Självnivelleringsintervall	± 4°
Nivelleringstid	4 s
Skyddsklass	IP 54
Strömmatning	3 st. 1,5 V LR6 (AA)
Drifttid, max.	6 h vid korslaser- och punktanvändning, 8 h vid korslaseranvändning, 10 h vid linje- och punktanvändning, 12 h vid linjeanvändning, 22 h vid punktanvändning
Stativgänga	1/4", 5/8"

Vikt ca	0,49 kg
Laserlinjefärg	grön
Projicering	2 linjer/2 punkter
Lodpunktsnoggrannhet	± 0,7 mm/m

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk &amp; industri

## Fördelar:

- Gröna horisontella och vertikala laserlinjer för upp till fyra gånger bättre synlighet jämfört med röda linjer
- Precisa överföringar tack vare röda lodpunkter
- Det roterande fästet RM 1 Professional gör det enkelt att rikta in laserlinjer runt lodpunkterna

