

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Rotationslaser

GRL 300 HV



Lättanvänd med horisontal och vertikal självnivellering

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	300 m (diameter)
Nivelleringsnoggrannhet	± 3,0 mm på 30 m
Självnivelleringsintervall	± 5° (8%)

Beställningsnummer 0 601 061 501

Tekniska data

Tekniska data

Laserdiod	635 nm, < 5 mW
Arbets temperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	3R
Arbetsintervall med mottagare	300 m (diameter)
Arbetsintervall utan mottagare	60 m (diameter)
Nivelleringsnoggrannhet	± 3,0 mm på 30 m
Självnivelleringsintervall	± 5° (8%)
Nivellerings tid	15 s
Skyddsklass	IP 54
Rotationshastighet	150/300/600 varv/ min.
Strömmatning	2 st. 1,5 V LR20 (D)
Vikt ca	1,8 kg
Laserlinjefärg	röd

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Lättanvänd tack vare en knapp per funktion och självförklarande display
- Går snabbt att ställa in i horisontal och vertikal användning med automatisk självnivellering om 8% ($\pm 5^\circ$)
- Inkopplingsbar stötvarningsfunktion förhindrar nivelleringsfel vid vibrationer eller skakningar

