Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Sladdlös borrskruvdragare

GSR 18V-45

Mer arbete – utan begränsningar

De viktigaste data

Vridmoment (mjukt/hårt/max)	21/45/- Nm
Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln)	0 – 500 / 0 – 1.900 v/min.
Batterispänning	18,0 V

Beställningsnummer 0 601 9K3 201

Tekniska data

Tekniska data

Vridmoment (mjukt/hårt/max)	21/45/- Nm
Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln)	0 – 500 / 0 – 1.900 v/min.
Batterityp	Litiumjon
Chuckvidd, min./max.	1,5 / 13 mm
Batterispänning	18,0 V
Vikt exkl. batteri	0,9 kg
Momentlägen	20+1
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	360 x 444 x 151 mm

Ljud-/vibrationsnivå

Borrning i metall

Vibrationsemissionsvärde ah	2,5 m/s²
Osäkerhet K	1,5 m/s²

Fördelar:

- Enkel hantering och användning tack vare kompakt design
- Högeffektiv borstlös motor för fler arbetstimmar och livslängd
- Maximal prestanda och effektivitet med en arbetshastighet på upp till 1 900 varv/min
- Otroligt kompakt, med stark prestanda och borstlös motor
- Optimal för skruvdragning i trä eller borrning i trä och metall i trånga utrymmen