

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Linjelasrar

GLL 3-50



Den bekväma lösningen för alla standardtyper av nivellering och överföring

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	50 m
Arbetsintervall, värde	10 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m

Beställningsnummer 0 601 063 802

Tekniska data

Tekniska data

Laserdiod	630 – 650 nm, < 1mW
Arbetstemperatur	-10 – 40 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall, värde	10 m
Arbetsintervall med mottagare	50 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m
Arbetsintervall laserpunkt, max.	5 m (nedåt)
Självnivelleringsintervall	± 4°
Nivelleringstid	4 s
Skyddsklass	IP 54
Strömmatning	4 st. 1,5 V-LR6 (AA)
Drifttid, max.	6 h
Stativgänga	1/4", 5/8"
Vikt ca	0,94 kg
Laserlinjefärg	röd
Referenspunkternas färg	röd
Projicering	3 linjer+ 1 lodpunkt
Lodpunktsnoggrannhet	± 0,6 mm/m

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Två vertikala laserlinjer, en horisontell laserlinje, en horisontell laserlinje, en lodpunkt: perfekt för många olika typer av jobb som kvadrater
- Kompakt design gör hanteringen enkel
- Roterande mini-stativ med höjdjusterbara fötter och finjustering av den vertikala linjen ger stor flexibilitet

