

SÄKERHETS DATABLAD
GIPSSKIVOR

Dok. nr:	SDB_001	Utgave:	6.0
Opprettet:	2025.12.19	Side:	1/4
Opprettet av:	Trond Even Fagerli	Dato:	2024.09.17
Revidert av:	Frank Gulliksen	Dato:	2024.10.01

1. IDENTIFIKATION AV PRODUKT OCH FÖRETAG

Produktnamn:	Norgips Standard, Norgips Standard ECO Recycled, Norgips Plan, Norgips Hård, Norgips Golv, Norgips Brand, Norgips Utvändig-X9, Norgips Utvändig-X9 ECO, Norgips Ytskiva, Norgips Ultra Board, Norgips Ultra Board ECO, Norgips Gipsotex, Norgips, Light Board, Light Board ECO, Norgips Smyggips, Humid Board, Weather Board 365
Användning:	Se produkt datablad
Producent/leverantör:	Norgips Norge AS
Adress:	Svelvikveien 625
Postadress:	NO-3060 Svelvik, Norway
Telefon:	+47 33 78 48 00
Fax:	+47 33 78 48 50
Kontakt:	Teknik avdeling
Nödnummer:	+47 33 78 48 00

2. FAREIDENTIFIKASJON

Produkten är klassificerad som ej hälsofarlig produkt enligt EU direktiv, se punkt 15. Glasfiberdamm kan dock verka irriterande på hud, ögon och slemhinne, jfr. Pkt. 7, 8, 11. Vid bearbeiting av skivor oppstår gipsdamm, som kan verka uttorkande för hud, ögon och slemhinne og vi rekkommerer derfor att man skyddar sig med ansiktsmask og hanskar vid spesielt dammiga arbeidsmoment.

Annan information om polyestertyget:

Som tillverkade är kontinuerlige filamentglasfibre inte andningsbare. Dessa kan orsake tilfeldig klåda i huden og slemhinne, på grund av mekanisk effekt. Abrasjonseffekt av fiber. Under normale anvendingsforholdanden kan dessa produkter slappe ut damm og icke-andningsbare fibre (partikler som inte reguleres på annat sätt). Under tunga processforholdanden (t.ex. återvinning, krossning) kan dessa produkter frigøre en mycket liten mængd andningsbare partikler, varav någrakan vara fiberliknande när det finns L/D-forholdanden (så kallade "skærvor"). Praktisk erfaring viser att denna mængd kommer att ligge langt under nuvarande eksponeringsgrænser.

3. KEMISK SAMMANSÆTTNING

ENSKILDA ÄMNEN	CAS. NR. / EU. NR. REACH. NR. INDEKSTALL	KONCENTRATION (VEKT %)	R-SETNING H-SETNING	KLASSIFICERING
Kalsiumsulfat CaSO ₄ + H ₂ O (gips)	CAS.nr 13397-24-5/ EU.nr 603-738-2	> 90	I/R	I/R
Kartong	I/R	≈ 3	I/R	I/R
Polyesterduk	I/R	≈ 2	I/R	
Glasfiber	CAS.nr 65997-17-3/ EU.nr 226-046-0	0,1 – 0,3	I/R	I/R
Andra		< 1 ≤ 2,2 (Ultra Board®)	I/R	I/R

Dok. nr:	SDB_001	Utgave:	6,0
Opprettet:	2025.12.19	Side:	2/4
Opprettet av:	Trond Even Fagerli	Dato:	2024.09.17
Revidert av:	Frank Gulliksen	Dato:	2024.10.01

KEMISKA EGENSKAPER (FÄRDIG PRODUKT)

GIPSSKIVAN

Byggskiva bestående av en gipskärna som på fram- och baksidan och längs sidor skyddas av kartong som är fast förbunden med skivans kärna, överlappande och limmade mot varandra på skivans baksida.

FARLIGA BESTÅNDSDELAR

Inga. Enligt EU's direktiv och förordningar för farliga ämnen behöver inte Kalciumsulfat märkas.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Gipspartiklar och glasfiberdamm tas enkelt bort från huden med vatten. Inga särskilda första hjälpen-åtgärder behövs.

Hudkontakt:	Tvätta med tvål och vatten. Använd fuktighetskräm.
Ögonkontakt:	Skölj med rent vatten. Tag bort eventuella kontaktlinser.
Sväljning:	Skölj munnen.
Inhalering:	I/R
Generelt:	I/R

5. BRANDSLÄCKNINGÅTGÄRDER

Brand:	Inte brännbart, ingen explosionsrisk.
Släckningsmedel:	Alla släckningsmedel kan användas, själva produkten brinner inte.
Speciell utrustning:	Inga.
Andra speciella faror:	Inga.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP

Inga speciella förebyggande åtgärder krävs rörande dammet från gipsskivor använd dammsugare med partikelfilter.

7. HANTERING OCH FÖRVARING

Handtering:	Vid dammalstrande arbete används lämpligen CE-märkt asiktmask P2. Normal handtvätt före och efter hantering, och före matraster. Tryckluft får inte användas vid avlägsnande av damm.
Förvaring:	På plant underlag med läkt med max 600 mm avstånd mellan. Produkterna ska förvaras torrt. Vid utomhusförvaring ska det finnas luftning mellan paketen, täckningen (presenning) och marken. Vid förvaring i mer än 3 mån. ska paketen ligga på pall, speciellt utformad för gipsskivor.

8. EXPONERING OCH PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Personlig skyddsutrustning:	Använd CE-märkt ansiktsmask P2.
Gips:	CAS 13397-24-5 gränsvärde max 5 mg/m ³ .
Fibrer:	Syntetisk oorganisk CAS 65997-17-3 gränsvärde max. 1 fiber/ml.

Enligt gränsvärdena i EU-direktiven 99/322/EØS, 96/94/EU och 2000/39/EU, och enligt Arbetarskyddsstyrelsens Föreskrift om åtgärds- och gränsvärden.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende:	Rektangulärt formade skivor i olika längder, bredd 900 mm eller 1200 mm.
Färger:	Gipskärna, vit till gulvit eller beige.
Färger kartong:	Kartong beige, grå, elfenben och röd (X9), grön (Standard ECO Recycled).
Färger duk:	Vit eller offwhite (Humid Board), blå (Weather Board 365)
Tilstand:	Fast, kartong och gips i "sandwich-form.
Lukt:	Ingen lukt
PH:	≈ 7
Densitet:	≥ 720kg/m ³ (varierar något beroende på skivtyp – se typspecifikation)
Antändlighet:	Ej brännbar
Löslighet i vatten:	Ca. 2g/l vid 20°C
Andra upplysningar:	Vatten är kemiskt bundet i gips, CaSO ₄ 2H ₂ O. Vid uppvärmning till mer än 50°C under lång tid löses den kemiska bindningen upp. Vid uppvärmning till 140°C löses bindningen CaSO ₄ 2H ₂ O.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Materialet är stabilt i alla kända användningsområden, inga kända farliga reaktioner
Inga kända material som bör undvikas. Inga farliga delningsprodukter.

11. TOXIKOLOGISKA UPPLYSNINGAR

Produkten är inte giftig, inga hälsorisker i samband med kontakt med eller bearbetning av produkten.
Gipsdamm kan irritera slemhinnor i svalg, näsa och ögon.

12. EKOLOGISKA UPPLYSNINGAR

Produkten har inga kända inverkningar på miljön.

Dok. nr:	SDB_001	Utgave:	6.0
Opprettet:	2025.12.19	Side:	4/4
Opprettet av:	Trond Even Fagerli	Dato:	2024.09.17
Revidert av:	Frank Gulliksen	Dato:	2024.10.01

13. INSTRUKSJONER FÖR HÅNDTERING AV AVFALL

PRODUKTEN

Restprodukter behandlas som byggavfall. Levereras till lokal avfallshantering enligt nationella eller lokala föreskrifter.
Rent avfall från byggproduktion kan återvinnas.

EAL-KODE

17 08 Gipsbaserat byggmaterial.
17 08 02 Gipsbaserat avfall från bygg- och rivningsarbete.

Emballasje: Plast och träunderlag kan återvinnas.
Miljø: Produktens har inga kända inverkninger på miljøen.

14. TRANSPORTUPPLYSNINGAR

Produkten är inte klassificerad som farligt gods och transport kan ske enligt nationella och internationella föreskrifter.
Se ev. Norgips transportinformation om säkring av last.

15. UPPLYSNINGAR OM REGELVERK

Denna produkt är inte klassificerad som farlig enl. EU-direktiven 67/548/EØS, 88/379/EØS, 97/69/EU, (EF) nr. 1272/2008 eller deras senare revisioner.

16. ANDRE UPPLYSNINGAR

Detta säkerhetsdatabladet är upprättat enl. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) om kemikalier och deras användning. Gipsskivor definieras som en produkt (artikel) enl. REACH's definitioner, och det ställs därmed inga krav på utarbetande av säkerhetsdatablad för dylika produkter.

Detta dokumentet ger endast upplysningar om krav på säkerhet och är ingen beskrivning av produktens egenskaper i användning.hantering och användande av produkten under dess livstid. Produkten skall användas så som anges av Norgips. Vid behov av ytterligare information, kontakta Norgips tekniska avdelning. Det skall alltid genomföras en generell riskvärdering på en arbetsplats innan arbetet startar.

Förkortningar: I/R = Ikke Relevant
Revision av detta dokument kommer att anges fortlöpande med utgåva A, B...osv