

HDS PRO TRALLSKRUV MED BORRSPETS, DOLT MONTAGE, ROSTFRI A2


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Med ESSVE HDS Pro trallskruv bygger du trädäck med WOW-faktor! Skruven är utvecklad för professionellt dolt montage av trall – helt utan synliga skruvhuvuden. Designad med borrarspets vilket möjliggör dolt montage i nästan alla vanliga trallvirken.

Monteringen sker enkelt i sidan av trallbrädan med hjälp av vårt smarta monteringsverktyg HDS Pro Tool och specialanpassade bits.

Med ESSVE Hidden Decking System (HDS) bygger du flisfria trädäck helt utan synliga skruvhuvuden. Snyggt, enkelt och perfekt för barfotafötter!

- Dolt montage i de flesta vanliga trallvirken
- Bygg lyxig trall med proffsig finish
- Borrarspets minskar risk för sprickor och förenklar montering
- Design under skalle minimerar flisor
- Monteras i sidan av brädan med hjälp av HDS Pro Tool
- Kompatibel med både HDS Pro Tool och äldre HDS Monteringsverktyg 110–155



BESKRIVNING

HDS Pro trallskruv finns i rostfri stål A2/A4-kvalitet vilket innebär att du kan bygga trall med dolt montage i nästan alla typer av virke och i alla typer av miljöer. Den rostfria skruven står emot aggressiva omgivningar och har ett mer flexibelt stål vilket gör att den följer träets rörelser. Se tabell vid produktbilder för när du ska använda vilken skruvskvalitet. Utöver att möjliggöra montage i de flesta virke – bidrar skruvens borrarspets till att göra montaget smidigt vid ändträ och kvistar – där risken för sprickbildning annars är större.

Designen under skallen säkerställer att flisor som uppstår vid montage samlas under skallen och följer med ner. Vilket minskar flisbildning avsevärt.

- Rostfri trallskruv (finns som A2 & A4)
- Borrarspets som minskar sprickbildning vid ändträ
- TX-fäste

HDS Pro-skruvarna är kompatibla med *HDS Pro Tool* samt den äldre versionen av verktyget som kallas *HDS Monteringsverktyg 110-155*.
ESSVE HDS Pro Trallskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.
ESSVE HDS Pro Trallskruv uppfyller CE kravet enligt EN14592.

MONTERINGSANVISNING

ESSVE HDS Pro trallskruv monteras diagonalt i sidan på trallbrädan med hjälp av HDS monteringsverktyg och specialanpassat HDS-bits. Se instruktionsvideo vid produktbilder.
Välj rätt skruv för ett perfekt trädäck – varje gång!

- Virkestjocklek 25-30 mm och maxbredd 145 mm – använd HDS Pro trallskruv 4,8x60 mm
- Virkestjocklek 30-40 mm och maxbredd 145 mm – använd HDS Pro trallskruv 5,0x75 mm

HDS Pro trallskruv monteras med monteringsverktyget HDS Pro Tool för virkesbredd 110–155 mm. När du köper verktyget medföljer 2 st specialbits och ett tralldistansverktyg för att enkelt få rätt avstånd mellan trallbrädorna.

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.

Specifikation	
Huvudmaterial	Rostfritt stål A2
Korrosivitetsklass	C4 A2
Miljökodning	Utomhus



Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Gänglängd B1	Gänglängd B2	Förpackning	Innehåll	CE
701562	4,8 mm	60 mm	5 mm	25 mm	TX15	30 mm	10 mm	ESSBOX 203	250 ST	✓
10003490	5 mm	75 mm	5,2 mm	34 mm	TX15	40 mm	10 mm	ESSBOX 204	250 ST	✓
Tillbehör										
Art nr	Beskrivning					Innehåll				
701517	MONTERINGSVERKTYG HDS PRO TOOL 105/155 INKL TRALLDISTANSVERK					1 ST				

