

SLAGANKARE EKD, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Nerpendling av rörstråk, ventilation och annan infästning då gängad stång önskas användas. Infästningen är möjlig att enkelt demontera utan att klarlämna utstickande detaljer.

BESKRIVNING

Slagankaret EKD är godkänt som infästning i ett redundant* system för en icke-bärande applikation i sprucken och icke-sprucken betong. Ankare med ett sättdjup på minst 30 mm är även godkända för bärande montage i icke-sprucken betong. Slagankare med ett sätt djup på 25mm är godkända i förspända håldäckselement. Montaget skall ske med avsett verktyg. ** Redundant innebär att flera infästningar tillsammans bär en last och tillåter att en kan falla, men de kvarvarande infästningarna skall då kunna hantera lasten.*

- Godkänd för montage i sprucken betong i ett redundant system*- Godkänd för bärande montage i icke-sprucken betong- Godkänd för montage i förspända håldäckselement i ett redundant system* - Grund infästning som minskar risken att träffa armering- Metrisk gänga som ger möjlighet att montera flera typer av infästningar- FM godkännande för installation av sprinklersystem (M10-M20)- Godkänd för installation av sprinkler system enligt VDS, GmbH (M8-M16)- Brandtestad i C20/25 till C50/60 betong

Specifikation	
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Dim.	Borrdia.	Borrdjup	Förpackning	Innehåll	CE
123583	M8	10 mm	30 mm	Kartong	100 ST	✓
123585	M8	10 mm	40 mm	Kartong	100 ST	✓
123587	M10	12 mm	40 mm	Kartong	50 ST	✓
123589	M12	15 mm	50 mm	Kartong	50 ST	✓
123591	M16	20 mm	65 mm	Kartong	25 ST	✓
123593	M20	25 mm	80 mm	Kartong	25 ST	✓

