

FARMARSKRUV MED VASS SPETS, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Farmarskruv med vass spets är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä. Max plåttjocklek 3x0,5 mm.

BESKRIVNING

En borrande och gängpressande skruv med vass spets. ESSVE Farmarskruv levereras i blankförzinkat utförande, blankförzinkad med galvaniserad stålbricka med EPDM tätning och polyesterpulver lack eller rostfritt stål. ESSVE Farmarskruv med vass spets är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus. Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

Lämpligt varvtal vid montering är ca 1800-2500/min. Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan.



Stål



Trä

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
64201	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	8 mm	max 2	ESSBOX 204	250 ST	✓
64301	4,8 mm	38 mm	10 mm	38 mm	8 mm	max 2	ESSBOX 304	250 ST	✓
64402	4,8 mm	50 mm	10 mm	50 mm	8 mm	max 2	ESSBOX 304	200 ST	✓
64502	4,8 mm	63 mm	10 mm	63 mm	8 mm	max 2	ESSBOX 304	150 ST	✓