

FARMARSKRUV FÖR PROFILERAD TAK-/FASAD, ALUMINIUM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Farmarskruv, aluminium, är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä, utomhus.

BESKRIVNING


Skruben är tillverkad av aluminium och lackerad med polyesterpulverlack. Den är försedd med sexkantshuvud. Skruven har aluminiumbricka med EPDM tätning, och är självborrande och gängpressande.

ESSVE Farmarskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan.

Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min



Trä

Specifikation

Ytbehandling	Lackerad
Huvudmaterial	Aluminium
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Färg	Färgkod RR/RAL	Förpackning	Innehåll
63248	5,5 mm	20 mm	10 mm	16 mm	8 mm	0,5 - 2	Svart	RAL9011 ,RR33	ESSBOX 204	250 ST
63251	5,5 mm	20 mm	10 mm	16 mm	8 mm	0,5 - 2	Vit	RAL9010 ,RR20	ESSBOX 204	250 ST
63234	5,5 mm	38 mm	10 mm	34 mm	8 mm	0,5 - 2	Svart	RAL9011 ,RR33	ESSBOX 304	250 ST