




Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.



Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdad stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	51	29	T8051	3500	Bulkpack	
4.2	51	29	T8151	500	Förpackning	8
4.2	51	29	T8951	200	Förpackning	12
4.8	75	45	T8075	2000	Bulkpack	
4.8	75	45	T8175	250	Förpackning	8
4.8	75	45	T8975	100	Förpackning	16

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

