

# Produktdatablad

Rakbandad trallskruv (A2 rostfri) för  
träregel

V/S/B<sup>®</sup>  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruven har även en skärande borrarspets för att förhindra sprickbildning i trä. Lämplig vid montage av trall, altaner, staket m. m.


**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Rostfritt stål (A2).

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

**Dimensionering:** Ca 30 st/m<sup>2</sup>.

V/S/B<sup>®</sup>  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



| D   | L  | G  | Max detalj-tjockl. mm | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|-----------------------|--------|----------|-------|-------------|----|
| 4.2 | 41 | 22 | 22                    | RB341  |          | 1000  | Förpackning | 10 |
| 4.2 | 51 | 22 | 28                    | RB351  |          | 1000  | Förpackning | 8  |
| 4.2 | 55 | 24 | 28                    | RB355  |          | 1000  | Förpackning | 8  |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD<sup>®</sup>  
THE INTERNATIONAL EPD<sup>®</sup> SYSTEM

## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: [vsb@vsbyggskruv.se](mailto:vsb@vsbyggskruv.se)

Website: [vsbyggskruv.se](http://vsbyggskruv.se)

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

