

PRODUKTDATABLAD

SikaSeal®-626 Fire Board+

Brandskiva med brandhämmande färg



PRODUKTBESKRIVNING

SikaSeal®-626 Fire Board+ är en mineralullsskiva behandlad med brand och värmeavstötande färg, SikaSeal®-626 Fire Board+, på ena eller båda sidor. Dess mångsidighet gör att den kan kombineras med flera av Sikas produkter för passivt brandskydd i små och stora genomföringar.

ANVÄNDNING

- Upprätthåller brandskydd i vägg och golv innehållande en eller flera genomföringar
- Kan kombineras med Sikacryl®-621 Fire+, Sikacryl®-625 Fire+, SikaSeal®-627 Fire Collar+ och SikaSeal®-629 Fire Wrap+

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Upp till 4 timmars brandmotstånd
- Enkel att installera, kräver inga specialverktyg
- För infällt eller utanpå liggande montage
- Akustikdämpande
- Testad i ett stort antal vägg och golv konstruktioner

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Mineralull, akrylbaserad färg på båda sidor
Förpackning	Skivorna är individuellt förpackad i plastfolie
Hållbarhet	6 år från produktionsdatum
Lagringsförhållanden	Skall lagras i oskadad förpackning skyddad från direkt solljus i temperaturer mellan +5°C and +25°C.
Densitet	~160 kg/m ³
Dimensioner	Längd: 1200 mm, Bredd: 600 mm, Tjocklekar: 50 eller 60 mm.

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystemet se [Miljöappen](#).

Här hittar du även information om bl.a. EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sika-miljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDS

- CE Marking and Declaration of Performance to European Technical Assessment ETA-23/0962, based on EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire sealing products, penetration seals
- Fire Resistance EN 13501-2, UL-EU, Certificate No.UL-EU-01214-CPR

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

ÖVRIGA DOKUMENT

- Sikas Digitala Brandhandbok

BEGRÄNSNINGAR

- Ej för bärande konstruktioner
- Begränsningar rörande dimensioner och konfigurationer beskrivna i respektive klassificeringsrapporter skall beaktas

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Denna produkt är en vara enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att sätta produkten på marknaden, att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i produktdatabladet. Baserat på vår nuvarande kunskap, innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som ingår mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av European Chemicals Agency ECHA i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Underlaget skall vara helt, rent och fritt från oljor, fett och lösa partiklar.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Följ instruktioner i Sikas Digitala Brandhandbok.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

SikaSeal®-626 Fire Board+
Januari 2026, Version 01.03
020517100100000012

SikaSeal-626FireBoard+-sv-SE-(01-2026)-1-3.pdf

