



01/2026

S-COLOR

STANDARD BÄTTRINGSFÄRG

Blank Finish

Färger	1003	3000	3020	5015	6005	7001	7016	9005	9010	9016
Art. Nummer	424149	424143	424150	424148	424144	424145	424146	424139	424141	424147

Matt Finish

Färger	9005	9010
Art. Nummer	424140	424142

Beskrivning

S-COLOR är en akrylfärg särskilt framtagen som bättringsfärg för hemma fixare och dekorativa arbeten. Snabb och enkel bättringsfärg tack vare hög täckningsförmåga och kort torktid.

Fördelar och effektivitet

- God täckningsförmåga
- För flera ytor
- Ingen primer nödvändig på de flesta ytor. På metallytor: avlägsna först eventuell rost.
- För inomhus och utomhusbruk.

Förberedelse

- Applicera på rena, avfettade, dammfria, torra ytor.
- Avfetta ytorna med aceton.
- På lackade eller målade ytor: slipa ytan lätt innan för bättre vidhäftning.
- Skydda/maskera omgivande ytor som inte ska målas

Specifikation

- Förpackning: 400 ml (netto)
- Användning: utomhus + inomhus
- Ytermått: 2m² per aerosol
- Dammtorr: 5min
- Genomtorr: 30min
- Resin: Acrylic

Användningsråd

Applicera i torrt ventilerat utrymme fritt från drag och damm. Använd i en omgivningstemperatur på 10 °C till 25 °C.

1/ Skaka sprayburken i 2 minuter så att färgen blandas ordentligt.

2/ Applicera tunt och korsvis på 20–25 cm avstånd från ytan som ska målas.

3/ Låt torka och iaktta angiven torktid.

4/ Rengör munstycket genom att spraya upp och ned i 3 sekunder



Technima
Mark your difference