

Liuotteeton ja käyttövalmis keinohartsidisersiopohjuste

mineraali- ja puualustoille. Suojaa alustaa laastien kosteudelta levitysvaiheessa, parantaa tarttuvuutta ja heikentää alustan imukykyä. Soveltuu erityisen hyvin kalsiumsulfaatti (kipsi) ja puupohjaisten alustojen pohjustukseen lyhyellä kuivumisajalla. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Tuotteen ominaisuudet

- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt
- M1 Hyväksyntä
- lyhyt odotusaika
- nopea kalvonmuodostus
- seinille ja lattioille
- erittäin riittoisa
- soveltuu lattialämmitysjärjestelmiin
- soveltuu useimmille alustoille
- helppo levittää
- parempi tarttuvuus
- sitoo pölyjäämiä
- Täyttää laivateollisuuden MED 96/98/EC vaatimukset

Käyttöalueet

SCHÖNOX KH FIX soveltuu:

- pohjuste suojaamaan ohutlaastien ja tasoitteiden sisältämältä kosteudelta
- Alustan imukykyä vähentävä pohjuste
- Parantaaksesi CASCO / SCHÖNOX tasoitteiden tartuntaa sileillä alustoilla

Alustat

SCHÖNOX KH FIX soveltuu:

- betoni
- sementti- ja pikasementtitasoitteet
- kalsiumsulfaattipohjaiset laastit
- kipsilaastit (standardin EN 13279-1)
- sementtilaasti, kalkkisementtilaasti (CS I - CS IV standardin EN 998-1)
- Vanhat alustat, joissa on vanhan vedenkestävän liiman jäämiä
- kipsikartonki- ja kipsikuitulevyt
- Maakosteet pikabetonit
- puualustat
- Lastulevyt
- OSB-levyt

Alustavaatimukset

- Riittävä kuivuus, kestävyys, kantokyky ja muototarkkuus
- Alustan tulee olla vapaa tarttuvuutta heikentävistä kerroksista, kuten pölystä, liasta, öljystä, rasvasta tai irtoavista aineksista.

- Erottavat ja heikot kerrokset kuten betonin sementtiliima sekä vastaavat on poistettava mekaanisesti esimerkiksi hiomalla, harjaamalla, puhaltamalla, jyrsimällä tai hiertämällä.
- Älä siloita kipsirappausta tai -tasoitetta (min.10 mm), muuten se pitää esikäsittellä mekaanisesti saavuttaaksesi paremman tekstuurin.
- Kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet tulee hioa ja imuroida ennen jatkokäsittelyä.
- Kipsipohjaisissa alustoissa, mikäli pohjustettu SCHÖNOX KH FIX pohjusteella, tulisi pinnalle tulevan tasoitteen kerrospaksuus rajoittaa 10 mm saakka.
- Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiittijäteli-peäliima, on poistettava mekaanisesti.
- Vanhat vedenkestävät liimajäämät on poistettava mekaanisesti mahdollisimman hyvin.
- OSB-levyn pinta tulee hioa voimakkaasti.
- Kulloinkin voimassa olevien määräysten ohjeiden ja tuoteselosteiden vaatimuksia on noudatettava.

Sekoitusuhde

Tuotetta SCHÖNOX KH FIX käytetään laimentamattomana.

Asennussuositus

- SCHÖNOX KH FIX on erittäin pienipäästöinen erikoisdispersiopohjuste, joka on sekoitettava tai ravistettava ennen käyttöä.
- Tuotetta SCHÖNOX KH FIX levitetään ohentamattomana hienohuokoisella tai lyhytnukkaisella telalla tai vastavalla tasaisesti kuivalle alustalle. Lätäköiden muodostusta tulee välttää.
- Seuraavat työvaiheet tehdään mainittuja kuivumisaikoja noudattaen.
- Työkalut voidaan puhdistaa vedellä heti käytön jälkeen.





Pakkaus

- 5,0 kg:n muovikanisteri

Tekniset tiedot

- Kemiallinen pohja: liuotteeton keinohartsidisersiopohjuste
- Väri: Violetti
- Tiheys 1,0 kg/l
- Varastointilämpötila ei saa olla alle + 5 °C
- Työstölämpötila ja alustan lämpötila: + 5–+ 30 °C
- Materiaalimenekki: 7-10 m²/kg riippuen alustan imukyvystä ja levitysvälineestä
- Odotusaika
 - n. 60 minuuttia kalsiumsulfaattipohjaisilla alustoilla (kosteussuoja)
 - n. 60 minuuttia kipsilaastilla (kosteussuoja)
 - n. 10 minuuttia sementtialustoilla (sementtilaasti, betoni)
 - n. 10 minuuttia kipsikartonkilevyillä
 - n. 60 minuuttia vanhoilla vedenpitävillä liimajäämillä, jotka on poistettu mahdollisimman hyvin
 - n. 60 minuuttia puualustoilla ja lastulevyillä

Tiedot ovat suuntaa-antavia arvoja, jotka vaihtelevat olosuhteiden mukaan.



Varastointi

- SCHÖNOX KH FIX varastoidaan viileässä ja kuivassa. Ei saa jäätyä.
- Säilyvyys: 1 vuosi (avaamattomassa pakkauksessa).
- Avatut pakkaukset tulee sulkea välittömästi ja sisältö tulee käyttää mahdollisimman pian.

Jätteiden käsittely

- Pakkaukset on tyhjennettävä täysin ja hävitettävä määräysten mukaisesti.
- Tuotejäämien, pesuveden ja astioiden, joissa on kuivuneita tuotejäämiä, hävittämisessä on noudatettava paikallisia viranomaismääräyksiä.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt

Vaaraluokka

- Ei oleellinen.

Ohje

- Kulloinkin voimassa olevien määräysten, ohjeiden ja tuoteselosteiden vaatimuksia on noudatettava.

Tuotteisiin liittyviä suosituksia, ohjeita, DIN EN -standardeja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä rakennusmääräyksiä on noudatettava. Takaamme, että tuotteemme ovat tehtaalta toimitettaessa virheettömiä. Käyttösuosituksemme perustuvat testeihin ja käytännön kokemukseen, mutta ne on tarkoitettu vain yleisohjeiksi eivätkä ne takaa tuotteelle tiettyjä ominaisuuksia, sillä emme pysty vaikuttamaan käyttökohteen olosuhteisiin, työskentelytapaan tai tuotteen käsittelyyn. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SGS

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C / PL 49

02920 Espoo

Puh. 09 511 431

E-mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com

www.schonox.fi