

PRODUKTBLAD

Delta fasad randsten 100 mm

DELTA




Deltafamiljen har en rad funktionella markstenar för tungt trafikerade platser som vägar, torg, terminaler och lagerytor. Stenarna låser varandra och tål vridande moment. Delta Drain har extra bra dränerande egenskaper och fungerar tillsammans med underlaget som en infiltrationsanläggning. Delta Linjsten används just för att skapa linjer eller markeringar i dinläggning, och har därför en extra mörk yta. Delta är också optimerad för effektiv maskinläggning med minst 40 stenar per lager på pall, dvs mer än 1 m² per lyft. Delta 60 mm tål hög trafikbelastning trots låg höjd, vilket gör den lätt och är därmed ett smart val både ekonomiskt och miljömässigt. Ett ännu bättre miljömässigt val är Delta Green, i den har vi ersatt över hälften av cementen med slagg. För mer information kontakta oss gärna.



Grå 2279707B

Produktinformation

Längd mm	175
Bredd mm	150
Höjd mm	100
Vikt kg/st	4,69
Antal st/pall	216
Vikt kg/pall	1013
Vikt kg/lpm	26,70
Antal st/lpm	5,70
Antal lpm/pall	37,89
Trafikklass	5
Användningsområde	Tung, intensiv trafik
OBS!	Lagerförs och fraktberäknas ifrån Bålsta, Strängnäs och Uddevalla.



Tung, intensiv trafik