

# PRODUKTBLAD

## Delta Drain fasad 80 mm




Deltafamiljen har en rad funktionella markstenar för tungt trafikerade platser som vägar, torg, terminaler och lagerytor. Stenarna låser varandra och tål vridande moment. Delta Drain har extra bra dränerande egenskaper och fungerar tillsammans med underlaget som en infiltrationsanläggning. Delta Linjesten används just för att skapa linjer eller markeringar i din läggning, och har därför en extra mörk yta. Delta är också optimerad för effektiv maskinläggning med minst 40 stenar per lager på pall, dvs mer än 1 m<sup>2</sup> per lyft. Delta 60 mm tål hög trafikbelastning trots låg höjd, vilket gör den lätt och är därmed ett smart val både ekonomiskt och miljömässigt. Ett ännu bättre miljömässigt val är Delta Green, i den har vi ersatt över hälften av cementen med slagg. För mer information kontakta oss gärna.



Grå 2279007B

### Produktinformation

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt kg/st                 | 4,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vikt kg/st                 | 4,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antal st/pall              | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vikt kg/pall               | 1331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antal m <sup>2</sup> /pall | 8,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vikt kg/m <sup>2</sup>     | 159,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Antal st/m <sup>2</sup>    | 38,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antal st/pall              | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trafikklass                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Användningsområde          | Tung, intensiv trafik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBS!                       | Säljs i obruten pall. Produktinformationen gäller för Bästaprodukter (art.nr. som slutar med B).<br>Avvikande produktinformation för övriga artiklar: Antal m <sup>2</sup> /pall: 8,75   Antal st/pall: 336   Vikt kg/pall: 1438. Dränerande yta 13,5%, vilket ger initial infiltrationskapacitet > 4000 mm/h. Till denna sten används Delta fasad start/slutsten 80 mm (2278307B) och Delta fasad randsten 80 mm (2278207B).<br>Lagerförs och fraktberäknas ifrån Bålsta och Uddevalla. |



Tung, intensiv trafik



Lämplig för maskinläggning