



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



Funktion: Typgodkänd försänkt skruv, nr SC0621-09, med speciellt utvecklad gänga som skruvas direkt i lättbetong och lättklinker utan förborring.

Spårtyp/bits: TX 30 och 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, korrosivitetssklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruva i skruven utan att förborra i lättbetongen/lättklinkern, skruva med lågt moment för att inte överdra skruven. Vid osäkerhet om kvaliteten på lättbetongen/ lättklinkern bör provdragning utföras.



	D	L	G	Bits/Hylsa	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
*	8	70	65	30		B75870		850	Bulkpack	
*	8	70	65	30		75870	1533169	50	Förpackning	16
*	8	70	65	30		SB75870		6	Påspack	10
*	8	90	65	30	20	B75890		1000	Bulkpack	
*	8	90	65	30	20	75890		50	Förpackning	12
*	8	90	65	30	20	SB75890		5	Påspack	10
	8	120	75	30	50	B758120		600	Bulkpack	
	8	120	75	30	50	758120	1533168	50	Förpackning	8
	8	120	75	30	50	SB758120		4	Påspack	10
	8	140	75	30	70	B758140		500	Bulkpack	
	8	140	75	30	70	758140		50	Förpackning	8
	8	140	75	30	70	SB758140		4	Påspack	10
	8	160	75	30	90	B758160		400	Bulkpack	
	8	160	75	30	90	758160		50	Förpackning	12
	8	160	75	30	90	SB758160		3	Påspack	10
	10	140	95	40	50	B7510140		500	Bulkpack	
	10	140	95	40	50	7510140		50	Förpackning	8
	10	140	95	40	50	SB7510140		3	Påspack	10

*Typgodkännande SC0621-09 gäller ej denna dimension. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

D	L	G	Bits/Hylsa	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
10	180	95	40	90	B7510180		350	Bulkpack	
10	180	95	40	90	7510180		50	Förpackning	12
10	180	95	40	90	SB7510180		2	Påspack	10

*Typgodkännande SC0621-09 gäller ej denna dimension. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

