



Funktion: Borrspets med anpassad diameter för plåt, borrar mycket snabbt i stålplåt upp till 2 x 1,25 mm. Trägångar ger solid förankring i trävirke. EPDM-gummi för säker tätning. Huvudets lågkullriga utformning passar ypperligt till de flesta utvändiga fasadplåtar och annan utvändig infästning.



Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål och EPDM-gummi.

Ytbehandling: Elförzinkad 20 my. Pulverlackerad med polyesterlack, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 6–8 st/m².

D	L	Färg	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.8	35	Mörkröd RAL 3009	683455		100	Förpackning	12
4.8	35	Mörkröd RAL 3009	SB683455		10	Påspack	10
4.8	35	Silver RAL 9006	683477		100	Förpackning	12
4.8	35	Silver RAL 9006	SB683477		10	Påspack	10
4.8	35	Svart RAL 9005	P683422		100	Plastask	12
4.8	35	Svart RAL 9005	683422		100	Förpackning	12
4.8	35	Svart RAL 9005	SB683422		10	Påspack	10
4.8	35	Tegelröd RAL 8004	683433		100	Förpackning	12
4.8	35	Tegelröd RAL 8004	SB683433		10	Påspack	10
4.8	35	Vit RAL 9010	P683444		100	Plastask	12
4.8	35	Vit RAL 9010	683444		100	Förpackning	12
4.8	35	Vit RAL 9010	SB683444		10	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

