

# Produktdatablad

Rakbandad trallskruv (A2 rostfri) för träregel

# V/S/B



**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gångorna griper omedelbart och drar in skruven i trällen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruven har även en skärande borrarpet för att förhindra sprickbildning i trä. Lämplig vid montage av trall, altaner, staket m. m.

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Rostfritt stål (A2).

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

**Dimensionering:** Ca 30 st/m<sup>2</sup>.

D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	41	22	22	RB341		1000	Förpackning	10
4.2	51	22	28	RB351		1000	Förpackning	8
4.2	55	24	28	RB355		1000	Förpackning	8



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

