



**Funktion:** Borrspets med anpassad diameter för plast, borrar mycket snabbt i plast. Trågånga ger solid förankring i trävirke. Vingarna fräser upp hålet i plasten. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning. Tätningbricka för säker tätning.



**Spårtyp/bits:** Hylsa 8 mm.

**Material:** Sätthärdat stål och aluminiumbricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 20 my. Pulverlackerad med polyesterlack, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 8–10 st/m<sup>2</sup>.

D	L	Färg	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
5.5	35	Mörkgrå RAL 7024	4836719		150	Förpackning	8
5.5	35	Mörkgrå RAL 7024	48367		50	Förpackning	16
5.5	35	Ofärgad Klarlack	4836919		150	Förpackning	8
5.5	35	Ofärgad Klarlack	48369		50	Förpackning	16
5.5	35	Opalvit RAL 7047	4837119		150	Förpackning	8
5.5	35	Opalvit RAL 7047	48371		50	Förpackning	16
5.5	35	Silver RAL 9006	4836519		150	Förpackning	8
5.5	35	Silver RAL 9006	48365		50	Förpackning	16

