

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Rotationslaser

PRO GRL 600 CHV



Få precisa resultat och spara tid med GRL 600 CHV –
perfekt för tuffa jobb

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	600 m (diameter)
Nivelleringsnoggrannhet	± 1, ...
Självnivelleringsintervall	±8,5% (±5°)

Beställningsnummer 0 601 061 F00

Tekniska data

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Batterispänning	18,0 V
Laserdiod	630 – 650 nm, < 1mW
Arbetstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 50 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall med mottagare	600 m (diameter)
Arbetsintervall utan mottagare	60 m (diameter)
Nivelleringsnoggrannhet	± 1,5 mm på 30 m horisontell, ± 3,0 mm på 30 m vertikal
Självnivelleringsintervall	±8,5% (±5°)
Skyddsklass	IP 68
Rotationshastighet	150/300/600 varv/min.
Strömmatning	18 V lithiumjonbatteri, 4 st. D-batterier
Drifttid, max.	60 h, 70 h
Stativgänga	2 st. 5/8"
Projicering	1 x 360°-linje
Kompatibla lasermottagare	LR 60
Vikt med 4.0 Ah-batteri	4,3 kg
Vikt med alkaline-batterier	4,6 kg

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Mycket flexibel vid dåligt väder med robust design, stötskydd och damm- och stänkskyddsklass IP68
- Intuitiv via skärm och tillgång till fjärrstyrningsappen som visualiserar alla funktioner inklusive dubbel lutningsfunktion för att spara tid
- Praktisk, lång batteritid, både med 18V-batterisystemet och alkaliska batterier (adapter medföljer)



Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

