

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Sladdlös borrhammare med ONECHUCK

PRO GBH 18V-22 X



Hög effekt och full kontroll

De viktigaste data

Batterispänning	18,0 V
Borr-Ø i betong med hammarborr	4 – 22 mm
Slagfrekvens vid märkvarvtal	0 – 4.675 slag/min.

Beställningsnummer 0 611 924 100

Tekniska data

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Slagfrekvens vid märkvarvtal	0 – 4.675 slag/min.
Märkvarvtal	0 – 1.050 v/min.
Batterispänning	18,0 V
Vikt exkl. batteri	2,6 kg
Verkttygshållare	SDS plus, Cylindrisk, HEX
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	224 x 349 x 113 mm
Slagenergi, nominell	2 J

Borrintervall

Borr-Ø i betong med hammarborr	4 – 22 mm
Optimalt användningsintervall i betong med hammarborr	6 – 12 mm

Borrintervall

Borr-Ø i betong med hammarborr	4 – 22 mm
Optimalt användningsintervall i betong med hammarborr	6 – 12 mm

Ljud-/vibrationsnivå

Slagborrning i betong

Vibrationsemissionsvärde ah	14,7 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

Bilning i betong

Vibrationsemissionsvärde ah	9,6 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- ONECHUCK – en enda chuck som passar både SDS plus, runda och sexkantiga borrarbits för många olika användningsområden
- Dammfritt arbete med Auto Power GDE 18V-12 / GDE 12 dammsug
- Ökat användarskydd mot oavsiktlig nypning tack vare KickBack Control
- Fler hål per laddning och kontinuerlig effekt tack vare motor med konstant hastighet
- Bättre borrarupplevelse tack vare Vibration Control, utformat för att absorbera impulser



Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

