

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk &amp; industri

Kombilaser

## PRO GCL 12V-50-22 CG



Robust 12 V-kombilaser för tillförlitlig nivellering

### De viktigaste data

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Arbetsintervall med mottagare | 50 m       |
| Arbetsintervall, värde        | 25 m       |
| Nivelleringsnoggrannhet       | ± 0,3 mm/m |

**Beställningsnummer** 0 601 066 S02

## Tekniska data

#t-productdetailpage\_tools.technical-data.bi.  
additional-data}

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Batterispänning                  | 12,0 V                                                         |
| Laserdiod                        | Linje: 500 – 540 nm, < 10 mW, Punkt: 500–540 nm, < 1 mW        |
| Arbetstemperatur                 | -10 – 45 °C                                                    |
| Lagertemperatur                  | -20 – 70 °C                                                    |
| Laserklass                       | 2                                                              |
| Arbetsintervall, värde           | 25 m                                                           |
| Arbetsintervall med mottagare    | 50 m                                                           |
| Nivelleringsnoggrannhet          | ± 0,3 mm/m                                                     |
| Arbetsintervall laserpunkt, max. | 10 m (uppåt), 10 m (nedåt)                                     |
| Självnivelleringsintervall       | ± 4°                                                           |
| Nivelleringstid                  | 4 s                                                            |
| Skyddsklass                      | IP65 (förutom batteri eller batteriadapter)                    |
| Strömmatning                     | 12 V<br>lithiumjonbatteri, 4 st. 1,5 V-LR6 (AA)                |
| Drifttid, max.                   | 8 h (litiumjon) och 4 h (4 x AA) i kryss- och punkt-användning |
| Vikt ca                          | 0,59 kg                                                        |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Laserlinjefärg            | grön               |
| Referenspunkternas färg   | grön               |
| Projicering               | 2 linjer/2 punkter |
| Lodpunktsnoggrannhet      | ± 0,7 mm/m         |
| Kompatibla lasermottagare | LR 7               |

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

## Fördelar:

- Njut av sinnesro med damm- och stänkvattenskydd i klass IP65 och ett robust gummihölje
- Spara tid och öka precisionen med appen Levelling Remote för beröringsfri linjestyrning
- Ingen stilleståndstid tack vare dubbel strömkälla, vilket gör det möjligt att växla mellan 12 V litiumjonbatteri och alkaliska AA-batterier



Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

