

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Borrhammare med SDS plus

PRO GBH 2-28



Starkaste borrhammarprestandan i Bosch 2 kg SDS plus-kategori

De viktigaste data

Märkeffekt	880 W
Slagenergi	3,2 J
Borrdiameter betong, hammarborrbits	4 – 28 mm

Beställningsnummer 0 611 267 500

Tekniska data

Prestandauppgifter

Slagfrekvens vid märkvarvtal	0 – 4.000 slag/min.
Märkvarvtal	0 – 900 v/min.

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Verktygshållare	SDS plus
Slagenergi	3,2 J
Märkeffekt	880 W
Vikt	3 kg
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	360 x 448 x 118 mm
Elektrisk spänning	230 V

Borrintervall

Borrdiameter betong, hammarborrbits	4 – 28 mm
Opt. anv. serie betong, hammarborrbits	8 – 16 mm
Borr-Ø i betong med borrkrona	68 mm

Borrintervall

Borrdiameter betong, hammarborrbits	4 – 28 mm
Opt. anv. serie betong, hammarborrbits	8 – 16 mm
Borr-Ø i betong med borrkrona	68 mm

Borrintervall

Borrdiameter betong, hammarborrbits	4 – 28 mm
Opt. anv. serie betong, hammarborrbits	8 – 16 mm
Borr-Ø i betong med borrkrona	68 mm

Ljud-/vibrationsnivå

Slagborrning i betong

Vibrationsemissionsvärde ah	11 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

Mejsla i betong

Vibrationsemissionsvärde ah	8,1 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Ger en slageffekt på 3,2 J för högeffektborrning
- Kickback Control för ökat användarskydd
- Vibration Control för obesvärat och kontinuerligt arbete vid tidsintensiva tillämpningar

**HEAVY
DUTY**

Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

