

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Slagborrmaskin

PRO GSB 24-2



2-växlad slagborr för tung insats med KickBack Control

De viktigaste data

Märkeffekt	1 100 W
Borr-Ø tegel	24 / 16 mm
Borr-Ø trä	40 / 25 mm

Beställningsnummer 0 601 19C 801

Tekniska data

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Märkeffekt	1 100 W
Varvtal obelastad, 1:a växeln	0 – 900 v/min.
Varvtal obelastad, 2:a växeln	3.000 v/min.
Uteffekt	630 W
Vikt	2,9 kg
Märkvarvtal	580 / 1.900 v/min.
Märkmoment	9,6 / 3,2 Nm
Chuckvidd, min./max.	1,5 – 13 mm
Slagfrekvens obelastad	0 – 15.300 / 51.000 v/min
Vridmoment, max.	40,0 Nm
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	393 x 441 x 122 mm

Borrintervall

Borr-Ø trä	40 / 25 mm
Borr-Ø stål	16 / 8 mm
Borr-Ø sten	24 / 16 mm
Borr-Ø tegel	24 / 16 mm

Borrintervall

Borr-Ø trä	40 / 25 mm
Borr-Ø stål	16 / 8 mm
Borr-Ø sten	24 / 16 mm

Borr-Ø tegel	24 / 16 mm
--------------	------------

Borrintervall

Borr-Ø trä	40 / 25 mm
Borr-Ø stål	16 / 8 mm
Borr-Ø sten	24 / 16 mm
Borr-Ø tegel	24 / 16 mm

Borrintervall

Borr-Ø trä	40 / 25 mm
Borr-Ø stål	16 / 8 mm
Borr-Ø sten	24 / 16 mm
Borr-Ø tegel	24 / 16 mm

Ljud-/vibrationsnivå

Borrning i metall

Vibrationsemissionsvärde ah	5,6 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

Betongslagborring

Vibrationsemissionsvärde ah	14,6 m/s ²
Osäkerhet K	1,8 m/s ²

Köp rätt

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Vibrationsemissionsvärde ah	2,5 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

Gängskärning

Vibrationsemissionsvärde ah	2,5 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Kraftfull 1 100 W-motor med hög prestanda och högt vridmoment gör det perfekt för de mest krävande uppgifter
- KickBack Control ökar användarskyddet
- Robust metallväxelhus ger verktyget lång livslängd



Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

