

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk &amp; industri

Sladdlös borrarhammare med SDS plus

## PRO GBH 18V-22



Ta nästa steg med vår mest kompakta och ergonomiska borrarhammare från Bosch

### De viktigaste data

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Batterispänning                | 18,0 V              |
| Borr-Ø i betong med hammarborr | 4 – 22 mm           |
| Slagfrekvens vid märkvarvtal   | 0 – 4.675 slag/min. |

**Beställningsnummer** 0 611 924 000

## Tekniska data

#t-productdetailpage\_tools.technical-data.bi.additional-data}

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Slagfrekvens vid märkvarvtal            | 0 – 4.675 slag/min. |
| Märkvarvtal                             | 0 – 1.050 v/min.    |
| Batterispänning                         | 18,0 V              |
| Vikt exkl. batteri                      | 2,3 kg              |
| Verkttygshållare                        | SDS plus            |
| Förpackningsmått (bredd x längd x höjd) | 220 x 340 x 100 mm  |
| Slagenergi, nominell                    | 1,9 J               |

### Borrintervall

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Borr-Ø i betong med hammarborr                        | 4 – 22 mm |
| Optimalt användningsintervall i betong med hammarborr | 4 – 12 mm |

### Borrintervall

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Borr-Ø i betong med hammarborr                        | 4 – 22 mm |
| Optimalt användningsintervall i betong med hammarborr | 4 – 12 mm |

## Ljud-/vibrationsnivå

### Slagborrning i betong

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 14 m/s <sup>2</sup>  |
| Osäkerhet K                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Bilning i betong

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 9,4 m/s <sup>2</sup> |
| Osäkerhet K                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk &amp; industri

## Fördelar:

- Fler hål per laddning och kontinuerlig effekt tack vare motor med konstant hastighet
- Bättre borrarupplevelse tack vare Vibration Control, utformat för att absorbera impulser
- Ökad säkerhet mot nypning tack vare KickBack Control
- Dammfritt arbete med Auto Power GDE 18V-12 / GDE 12 dammsug



Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

