FIBRIS DURABILITY FROM NATURE	FIBRIS Spółka Akcyjna ul. OFIAR KATYNIA 17 37-700 PRZEMYŚL tel. (16) 675 96 00 fax. (16) 678 04 41	0800 CE 17

PŁYTA PILŚNIOWA TWARADA PRODUKOWANA METODĄ MOKRĄ , TYP HB
HARDBOARD, PRODUCED IN THE WET PROCESS HB TYPE

Elementy niekonstrukcyjne do użytkowania wewnetrznego w warunkach suchych
Non structural components for internal use in dry conditions

DoP-03/HB/2022
EN 13986:2004+A1:2015

Deklarowane właściwości użytkowe ; wg grubości nom.[mm] **Declarated performance ;value for nominal thickness range**	≤3,0	/ >3,0 do 5,0	/ >5,0
Trwałość /Wytrzymałość na rozciaganie prostopadłe[MPa] Durability/Internal bond	≥0,5	/ ≥0,5	/ ≥0,5
Trwałość/ Specznienie na grubość [%] Durability/Swelling in thickness	≤37	/ ≤30	/ ≤25
Emisja formaldehydu/klasa formaldehydu [ppm] Release of formaldehyde/Class of formaldehyde	0,017	/ E1(E 0,5)	
Reakcja na ogień / Reaction to fire EN 13 501-1:	E		
Przepuszczalność pary wodnej μ Water vapour permeability	20 (warunki wilgotne wet cup) /30 (warunki suche/dry cup)		
Przewodność cieplna / Thermal conductivity λ_D [W/mK]	0,14		
Pochłanianie dźwięków / Sound absorption	0,10 (250-500Hz) / 0,20(1000-2000Hz)		

Informacje dodatkowe nie dotyczące oznakowania CE/ Additional information not related to CE marking

Data produkcji Date of production: **03.07.2025**	Zmiana Shift:	Grubość nominalna [mm] Nominal thickness [mm]
Ilość płyt (sztuk) Amount of boards (sheets) **80**	Numer badania Number of test	
Wymiar Dimension [mm]		
[redacted]		
Normy: PN EN 622-1,622-2, ZN 01-07 Standards		
Podpis Samokontrolera / Signature of Quality Control		

KF--NJ-03-20