

HDS TRALLSKRUV, DOLT MONTAGE, ROSTFRI A2

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Med ESSVE HDS trallskruv bygger du trädäck med lyxig finish där skruvhuvuden förblir dolda. HDS trallskruv är framtagen för dolt montage och rekommenderas för nyproducerat tryckimpregnerat virke. Resultatet? En snygg yta som känns och ser proffsig ut.

Monteringen sker enkelt i sidan av trallbrädan med hjälp av vårt smarta monteringsverktyg HDS Pro Tool och specialanpassade bits.

ESSVE HDS är för dig som vill ha ett vackert trädäck som håller i längden.

- Dolt montage för nyproducerat tryckimpregnerat virke
- Lyxig trall utan synlig skruv
- Monteras i sidan av brädan med hjälp av HDS Pro Tool
- Kompatibel med både HDS Pro Tool och äldre HDS Monteringsverktyg 110-155



Trä

BESKRIVNING

HDS Trallskruv rekommenderas för användning i nyproducerat impregnerat trallvirke. Skruven finns i rostfri stål, A2/A4-kvalitet som står emot rostangrepp och följer träets rörelser. Se tabell vid produktbilder för när du ska använda vilken skruvskvalitet.

Gångorna på skruvens nedre del går ända ner till spetsen vilket gör att skruven med minimalt tryck enkelt greppar tag i virket och snabbt försänks.

- Rostfri trallskruv (finns som A2 & A4)
- Försänks enkelt
- TX-fäste

HDS-skruvarna är kompatibla med *HDS Pro Tool* samt den äldre versionen av verktyget som kallas *HDS Monteringsverktyg 110-155*.

ESSVE HDS Trallskruv uppfyller CE kravet enligt EN14592.

MONTERINGSANVISNING

ESSVE HDS trallskruv monteras diagonalt i sidan på trallbrädan med hjälp av HDS monteringsverktyg och specialanpassat HDS-bits.

Välj rätt skruv för din trall:

- Virkestjocklek 25-30 mm och maxbredd 145 mm – använd HDS Trallskruv 4,8x60 mm
- Virkestjocklek 30-40 mm och maxbredd 145 mm – använd HDS Trallskruv 4,8x75 mm

Använd monteringsverktyget HDS Pro Tool för virkesbredd 110-155 mm.

Tänk på!

- Skruven rekommenderas för montage i nyproducerat impregnerat virke
- Säkerställ att du monterar skruv minst 3 cm från ändträ (då installation närmare kant än så riskerar att spräcka träet)
- Vill man uppnå ett flisfritt resultat rekommenderas vår HDS Pro skruv som har en borrhålspets samt ett huvud som minimerar flisbildning.

HDS trallskruv monteras med monteringsverktyget HDS Pro Tool för virkesbredd 110-155 mm. När du köper verktyget medföljer 2 st specialbits och ett tralldistansverktyg för att enkelt få rätt avstånd mellan trallbrädorna.

Rekommenderat varvtal vid montering: 400-1200 varv/min.

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A2
Korrosivitetsklass	C4 A2
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Gänglängd B1	Gänglängd B2	Förpackning	Innehåll	CE
701564	4,8 mm	60 mm	5 mm	35 mm	TX15	35 mm	10 mm	ESSBOX 203	250 ST	✓
701566	4,8 mm	75 mm	5 mm	34 mm	TX15	45 mm	10 mm	ESSBOX 204	250 ST	✓

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
701517	MONTERINGSVERKTYG HDS PRO TOOL 105/155 INKL TRALLDISTANSVERK	1 ST

