

# TRALLSKRUV, CORRSEAL

## ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Trallskruv – det självklara valet för montering av trallvirke mot träregel i normala miljöer. Perfekt för altaner, uteplatser och gångdäck med höga, men inte extrema, krav. Vass spets och effektiv gänga ger snabb montering och hållbart resultat. Ett prisvärt alternativ som kombinerar kvaliteten, enkelhet och tillförlitlighet – utan att kompromissa med slutresultatet.

## BESKRIVNING

Kraftfull precision i varje skruv – ESSVE trallskruv är tillverkad av härdat stål med vår CorrSeal C4-ytbehandling – utvecklad för att stå emot tuffa nordiska förhållanden. Det vassa fiberskåret i spetsen ger ett lågt iskruvningsmoment och minimerar risken för sprickbildning, även i känsligt virke.

Med TX-fäste för optimalt grepp samt fyra skärande rillor på huvudet som försänker skruven snyggt – för en slät, professionell yta varje gång.

För utsatt miljö eller konstruktioner med mycket rörelser t.ex. marin miljö, poolområden, staket, räcken mm samt vid montage av teakliknande trallvirke som exempelvis Cumaru, Kirai samt Sibirisk lärk rekommenderas alltid trallskruv av rostfri kvalitet. Vid montage av hardwood trallvirke rekommenderas alltid förborring.

ESSVE Trallskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se [BASTAonline.se](http://BASTAonline.se) för aktuell registreringsstatus. Den uppfyller även CE-kraven enligt EN14592.

## MONTERINGSANVISNING

Den nya trallskruven är optimerad för effektiv skruvning med höjt varvtal upp till 2500 rpm. Du jobbar snabbare, med samma pålitliga resultat. Rekommenderat varvtal: 400–2500/min.



Trä

### Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
658530	4,2 mm	30 mm	7,4 mm	18 mm	TX20	ESSBOX 202	250 ST	✓
658542	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	27 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
658242	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	27 mm	TX20	Hink BU4	1600 ST	✓
658555	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	27 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
658255	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	27 mm	TX20	Hink BU4	1000 ST	✓
658575	4,5 mm	75 mm	8 mm	35 mm	TX20	ESSBOX 204	250 ST	✓
658275	4,5 mm	75 mm	8 mm	35 mm	TX20	Hink BU4	600 ST	✓