

TRÄSKRUV H-PT SEXKANTSHUVUD, DELGÄNGAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Träskruv H-PT är utvecklad för större skruvförband i massivträ, som KL-trä, limträ och LVL, där hög klämkraft krävs. Skruven passar även för montage av plåtar och beslag, både med och utan bricka.



BESKRIVNING

ESSVE Träskruv H-PT har ett sexkantshuvud med TX-fäste och är delgängad. Skruven är avsedd för inomhusbruk och är tillverkad av härdat kolstål med blankförzinkad ytbehandling (min. 5 µm), C1. Skruven är försedd med ett frässpår direkt efter gängan, detta reducerar friktionen och förenklar montaget.

ESSVE Träskruv H-PT är CE-märkt genom ETA-22/0789 vilket bland annat tillåter montage med lägre kantavstånd än vad som är föreskrivet i Eurokod 5.

- Hög klämkraft
- Lätt att skruva i med lågt inskruvningsmoment

Bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

Kan monteras både med bits och hylsa. Överdra ej skruven efter att den kommit i kontakt med plåten/bricka, det kan skada fibrerna runt gängan och bärförmågan i skruven reduceras.

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Hylsa	Förpackning	Innehåll
10003312	8 mm	80 mm	12 mm	50 mm	TX30	12 mm	Kartong	1 ST
10003535	8 mm	100 mm	12 mm	60 mm	TX30	12 mm	Kartong	1 ST
10003314	8 mm	120 mm	12 mm	80 mm	TX30	12 mm	Kartong	1 ST
10003536	8 mm	140 mm	12 mm	80 mm	TX30	12 mm	Kartong	1 ST
10003316	8 mm	160 mm	12 mm	80 mm	TX30	12 mm	Kartong	1 ST
10003317	8 mm	180 mm	12 mm	100 mm	TX30	12 mm	Kartong	1 ST
10003318	8 mm	200 mm	12 mm	100 mm	TX30	12 mm	Kartong	1 ST
10003537	10 mm	80 mm	15 mm	50 mm	TX40	15 mm	Kartong	1 ST
10003320	10 mm	100 mm	15 mm	60 mm	TX40	15 mm	Kartong	1 ST
10003321	10 mm	120 mm	15 mm	80 mm	TX40	15 mm	Kartong	1 ST
10003538	10 mm	140 mm	15 mm	80 mm	TX40	15 mm	Kartong	1 ST
10003323	10 mm	160 mm	15 mm	80 mm	TX40	15 mm	Kartong	1 ST
10003324	10 mm	180 mm	15 mm	100 mm	TX40	15 mm	Kartong	1 ST
10003325	10 mm	200 mm	15 mm	100 mm	TX40	15 mm	Kartong	1 ST