




Produktdatablad

Hårdgipsskruv kombi för trä- och stålregel
max 1 mm

V/S/B



Funktion: Vass spets med dubbelledande trä- och stålgångor (Hi-low) som griper omedelbart och penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln. De reverserande gångorna under huvudet gör att skruven sjunker in i gipsskivan utan problem.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000-5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	25	15	1025	10000	Bulkpack	
4.2	25	15	1125	1000	Förpackning	8
4.2	25	15	1225	250	Förpackning	16
4.2	32	22	1032	8000	Bulkpack	
4.2	32	22	11329	800	Förpackning	8
4.2	32	22	1232	250	Förpackning	16
4.2	32	22	SB1132	25	Påspack	10
4.2	41	22	1041	5000	Bulkpack	
4.2	41	22	11419	600	Förpackning	8
4.2	41	22	1241	200	Förpackning	16
4.2	41	22	SB1141	20	Påspack	10
4.2	51	30	1051	3500	Bulkpack	
4.2	51	30	11519	400	Förpackning	8
4.2	51	30	1251	200	Förpackning	12

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

