

HÅRDGIPSSKRUV FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FOSFATERAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Hårdgipsskruv är avsedd för montering av hård- och robustgipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med fosfaterad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Skruven har en reverserad gänga under huvudet som trycker skivmaterialet tätt mot underlaget.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 31-55 mm 2000-2800/min



Stål



Trä

Specifikation

Ytbehandling	Fosfaterad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. godstjocklek	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
550133	3,9 mm	31 mm	7,8 mm	21 mm	13 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	1000 ST	✓
550145	3,9 mm	45 mm	7,8 mm	32 mm	26 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	900 ST	✓
550158	3,9 mm	55 mm	7,8 mm	42 mm	39 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	500 ST	✓