

## UNIVERSALSKRUV MULTIDRIVE, FZB

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Universalskruv Multidrive är en mångsidig skruv avsedd för att fästa fixturer i trä, betong, lättbetong, lättklinker, håltegel, tegel, spånskivor och gipsskivor.

### BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med TX-fäste/bits. Skruven har ett fiberskär, vilket innebär ett mycket lågt iskruvningsmoment i hårdare trämaterial samt minimering av sprickbildning. Ingen förborring krävs i trä, spånskiva, gipsskiva eller lättbetong. Vid montering i hårdare material kan förborring behövas – använd 5 mm borr.

### MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min



Betong



Gips



Lättbetong



Trä

### Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

**C1**

### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Borrdia.	Borrdjup	Bits	Förpackning	Innehåll
10004530	6,3 mm	32 mm	9,3 mm	32 mm	5 mm	42 mm	TX25	ESSBOX 202	75 ST
10004531	6,3 mm	50 mm	9,3 mm	37 mm	5 mm	60 mm	TX25	ESSBOX 202	75 ST