

MONTAGESKRUV VASS SPETS, FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FZB

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Montageskruv med vass spets är avsedd för montering av skivmaterial inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel, max 0,4-0,9 mm.


BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med fosfaterad eller blankförzinkad ytbehandling och i olika RAL-kulörer. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

Bedömd i Byggarvbedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min



Stål



Trä

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
572613	4,2 mm	13 mm	11 mm	13 mm	PH2	ESSBOX 202	250 ST	✓
572113	4,2 mm	13 mm	11 mm	13 mm	PH2	ESSBOX 204	1000 ST	✓
572616	4,2 mm	16 mm	11 mm	16 mm	PH2	ESSBOX 202	250 ST	✓
572619	4,2 mm	19 mm	11 mm	19 mm	PH2	ESSBOX 202	250 ST	✓
572625	4,2 mm	25 mm	11 mm	25 mm	PH2	ESSBOX 202	250 ST	✓
572125	4,2 mm	25 mm	11 mm	25 mm	PH2	ESSBOX 304	1000 ST	✓
572632	4,2 mm	32 mm	11 mm	32 mm	PH2	ESSBOX 203	250 ST	✓
572133	4,2 mm	32 mm	11 mm	32 mm	PH2	ESSBOX 304	800 ST	✓
572638	4,2 mm	38 mm	11 mm	38 mm	PH2	ESSBOX 204	250 ST	✓
572645	4,2 mm	45 mm	11 mm	45 mm	PH2	ESSBOX 204	250 ST	✓
572650	4,2 mm	50 mm	11 mm	50 mm	PH2	ESSBOX 203	200 ST	✓
572151	4,2 mm	50 mm	11 mm	50 mm	PH2	ESSBOX 304	400 ST	✓
572165	4,2 mm	65 mm	11 mm	50 mm	PH2	ESSBOX 204	200 ST	✓
578175	4,8 mm	75 mm	11 mm	50 mm	PH2	ESSBOX 304	200 ST	✓
575185	4,8 mm	85 mm	11 mm	50 mm	PH2	ESSBOX 304	200 ST	✓
575100	4,8 mm	100 mm	11 mm	50 mm	PH2	ESSBOX 304	200 ST	✓