

## BYGGSKRUV MED TÄTNINGSBRICKA, FZB

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Byggskruv, A-gänga med tätningsbricka är avsedd för montering av plåt mot underlag av trä.

### BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål och har blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud.  
*Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.*

### MONTERINGSANVISNING

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan. För att montering ska gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med ställbart djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min.



Trä

### Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Inomhus



### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Förpackning	Innehåll	CE
63036	6,5 mm	38 mm	10 mm	38 mm	8 mm	ESSBOX 304	200 ST	✓
63037	6,5 mm	51 mm	10 mm	51 mm	8 mm	ESSBOX 304	150 ST	✓
63038	6,5 mm	64 mm	10 mm	64 mm	8 mm	ESSBOX 304	100 ST	✓
63039	6,5 mm	75 mm	10 mm	75 mm	8 mm	ESSBOX 304	100 ST	✓