

FARMARSKRUV MED BORRSPETS, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Farmarskruv med borrspets är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä samt plåt mot plåt (överlapp).

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling och lackerad med polyesterpulverlack. Galvaniserad stålbricka med EPDM tätning. Finns även i rostfritt stål med rostfri bricka med EPDM tätning. Försedd med sexkantshuvud. *ESSVE Farmarskruv med borrspets är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus. Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.*

MONTERINGSANVISNING

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan. Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min



Stål



Trä

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrcapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
64951	4,8 mm	20 mm	10 mm	16 mm	8 mm	max 2	ESSBOX 204	250 ST	✓
64901	4,8 mm	28 mm	10 mm	24 mm	8 mm	max 2	ESSBOX 204	250 ST	✓
63224	4,8 mm	35 mm	10 mm	31 mm	8 mm	max 2	ESSBOX 304	250 ST	✓