

## SLAGANKARE EKD, ROSTFRI SYRAFAST A4

### ANVÄNDINGSOMRÅDE


Nerpendling av rörstråk, ventilation eller sprinklersystem, och annan infästning då gängad stång önskas användas. Infästningen är möjlig att enkelt demontera utan att kvarlämna utstickande detaljer.

### BESKRIVNING

Slagankaret EKD är godkänt för bärande montage i icke-sprucken betong samt i ett redundant\* system för en icke-bärande applikation i sprucken och icke-sprucken betong. Montaget ska ske med avsett verktyg.

- Metrisk gänga som ger möjlighet att montera flera typer av infästningar
- FM godkännande för installation av sprinklersystem (M10-M20)
- Godkänd för installation av sprinkler system enligt VDS, GmbH (M8-M16)
- Brandtestad i C20/25 till C50/60 betong

\*Redundant innebär att flera infästningar tillsammans bär en last och tillåter att en kan falla, men de kvarvarande infästningarna ska då kunna hantera lasten.



Betong



Natursten

### Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus



### Artiklar

Art nr	Dim.	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll	CE
123595	M6	30 mm	8 mm	30 mm	30 mm	ESSBOX 202	100 ST	✓
123597	M8	30 mm	10 mm	30 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 ST	✓
123601	M10	40 mm	12 mm	40 mm	40 mm	ESSBOX 203	50 ST	✓
123603	M12	40 mm	15 mm	50 mm	50 mm	ESSBOX 304	50 ST	✓
123605	M16	65 mm	20 mm	65 mm	65 mm	ESSBOX 204	25 ST	✓
123607	M20	80 mm	25 mm	80 mm	80 mm	Kartong	25 ST	✓

### Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
123619	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M6X30	1 ST
123621	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M8X30	1 ST
123623	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M8X40	1 ST
123625	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M10X30	1 ST
123627	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M10X40	1 ST
123629	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M12X50	1 ST
123631	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M16X65	1 ST
123633	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M20X80	1 ST