

BYGGFOG FASAD - HÖGELASTISK RÖRELSEFOG

ANVÄNDNINGSMÅL

- För inomhus- och utomhusbruk
- Mellan fasad- och byggelement
- Runt fönster och dörrar
- Rör och genomföringar
- Allmän byggfogning



BESKRIVNING

Högelastisk rörelsefog (Hybridfog) som härdar med luft och fukt. Härdningen går långsamt i täta förband och vid temperaturer under +5°C, men återupptas vid stigande temperatur. Frystålig, vatten- och väderbeständig. Rengör med rengöringsduk, spray eller lösningsmedel.

- Väderbeständig
- Mjuk och lågmodulär
- Applikationstemperatur: +5°C till +40°C
- Övermålningsbar
- Lagras stående i rumstemperatur, max +25°C

BYGGFOG FASAD är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

BYGGFOG FASAD är bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.

BYGGFOG FASAD är bedömd i Bygghandboken med Bedömning Totalt Accepteras.

Specifikation

Miljökodning: Inomhus/Utomhus



Artiklar

Art nr	Färg	Färgkod NCS-S	Förpackning	Innehåll	CE
118501	Vit	0502-G	Patron	0,3 L	✓
118503	Kiselgrå	2502-Y	Patron	0,3 L	✓
118505	Betonggrå	3502-Y	Patron	0,3 L	✓
118507	Svart	9000-N	Patron	0,3 L	✓
118509	Vit	0502-G	Korv	0,6 L	✓
118513	Betonggrå	3502-Y	Korv	0,6 L	✓
118515	Svart	9000-N	Korv	0,6 L	✓

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
118800	RENGÖRING DUKAR, 150 150ST	150 ST
19997	MUNSTYCKEN STANDARD (0,3L) 5ST	5 ST
19944	PATRONMUNSTYCKE VRIDBART 360° (0,3L) 5ST	5 ST
19207	FOGPINNE 30 MM	1 ST
19206	FOGPINNE 25 MM	1 ST
19205	FOGPINNE 20 MM	1 ST
19204	FOGPINNE 15 MM	1 ST
19203	FOGPINNE 10 MM	1 ST
19202	FOGPINNE 8 MM	1 ST
19201	FOGPINNE 6 MM	1 ST
19504	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T 16 X 300ML	1 ST
19404	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL H14 300ML	1 ST
19602	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL TACK GUN 300ML	1 ST
19999	MUNSTYCKEN (0,6L) KORVAR 5ST	5 ST
19970	MUNSTYCKE MED KNIVAR (600ML) SJÄLVÖPPNANDE 5ST	5 ST
19508	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T22XP 600ML	1 ST