

FOGSKUM BYGG

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fogskum BYGG är ett snabbhärdande byggsaum med elastiska, isolerande och ljuddämpande egenskaper. Används för tätning runt dörrar, fönster, rör och byggdetaljer. Fäster mot de flesta byggmaterial, men inte vissa plaster. Tål ej solljus.

- För användning inne och ute, året runt
- För tätning runt dörrar och fönster
- För tätning runt rör och mellan byggdetaljer
- Fäster mot de flesta byggmaterial, ej vissa plaster



BESKRIVNING

Vid lägre temperaturer eller slutna system kan applikationen vattnas för att säkerställa svällning/härdning. Med bipackad kombiadapter och rör kan produkten användas direkt, eller tillsammans med verktyg som ESSVE NBS SKUMPISTOL. Spill rengörs med ESSVE RENGÖRING PU-LIM & SKUM.

- Enkel att jobba med, används med bipackad kombiadapter och rör
- Med verktyg som ESSVE NBS SKUMPISTOL blir arbetet enklare och resultatet bäst
- Kan skäras och målas efter härdning
- Ska täckas/övermålas
- Maximal skumvolym
- Liten efterexpansion
- Skakas minst 20 gånger före användning
- Applikationstemperatur -10°C till +30°C
- Övermålningsbar
- Lagras stående i rumstemperatur max +25°C
- Optimal funktion med rumsvarm burk

Specifikation

Miljökodning	Inomhus ,Utomhus
--------------	------------------

Artiklar

Art nr	Färg	Förpackning	Innehåll
118812	Gul	Burk	0,85 L

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
313345	SKUMPISTOL NBS ESSVE STANDARD	1 ST
313351	ESSVE NBS SKUMPISTOL MG PRO 3	1 ST
313342	ESSVE NBS FOGSKUMPISTOL ECO3	1 ST