



FÖNSTERKITT, LISTVIT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- För inne och ute
- Nyglasning
- Omfogning/kittning
- Toppförsegling
- Runt beslag och bleck



BESKRIVNING

Hybridbaserad fönsterfog för nyglasning och kittning, även lämplig för toppförsegling samt tätning runt beslag och bleck. Massan är lätt att applicera och har en robust konsistens. Glättas med såpvatten. Till skillnad från traditionellt fönsterkitt torkar den inte ut, är helt väderbeständig och undviks av djur och fåglar som annars gärna pickar loss kitt. Rengörs med ESSVE RENGÖRING DUKAR.

- Permanent flexibel
- Väderbeständig
- Övermålningsbar
- Frostsäker
- Applikationstemperatur +5°C till +30°C
- Lagras stående i rumstemperatur max +25°C

FÖNSTERKITT LISTVIT är bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.

Specifikation	
Miljökodning	Inomhus/Utomhus



Artiklar

Art nr	Färg	Förpackning	Innehåll
118768	Listvit	Korv	0,6 L

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
19997	MUNSTYCKEN STANDARD (0,3L) 5ST	5 ST
19944	PATRONMUNSTYCKE VRIDBART 360° (0,3L) 5ST	5 ST
19207	FOGPINNE 30 MM	1 ST
19206	FOGPINNE 25 MM	1 ST
19205	FOGPINNE 20 MM	1 ST
19204	FOGPINNE 15 MM	1 ST
19203	FOGPINNE 10 MM	1 ST
19202	FOGPINNE 8 MM	1 ST
19201	FOGPINNE 6 MM	1 ST
19504	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTPISTOL/FOGSPRUTA T 16 X 300ML	1 ST
19404	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL H14 300ML	1 ST
19602	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL TACK GUN 300ML	1 ST
19315	ESSVE SKELETTSPRUTA 300ML	1 ST