


## FYRKANTSPIK, FZV

### ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Fyrkantspik FZV är avsedd för de flesta snickeriarbeten både i bärande- och icke bärande konstruktioner.

### BESKRIVNING

ESSVE Fyrkantspik är avsedd för de flesta snickeriarbeten både i bärande- och icke bärande konstruktioner. Spiken finns med blank- eller varmförzinkad ytbehandling samt M-fusion, en ytbehandling med bättre rostmotstånd [C4].  
 ESSVE Fyrkantspik uppfyller CE kravet enl SS-EN 14592.



Trä

### Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Förpackning	Innehåll	CE
777346	1,7 mm	30 mm	4,3 mm	ESSBOX 203	1370 ST	
777357	2 mm	40 mm	5 mm	ESSBOX 203	770 ST	✓
776359	2 mm	50 mm	5 mm	ESSBOX 304	1380 ST	✓
777360	2,2 mm	55 mm	5,5 mm	ESSBOX 304	1170 ST	✓
777361	2,2 mm	55 mm	5,5 mm	ESSBOX 203	460 ST	✓
777374	4,8 mm	150 mm	10,5 mm	ESSBOX 304	100 ST	✓
777375	5,5 mm	175 mm	13,8 mm	ESSBOX 206	70 ST	✓