


## FYRKANTSPIK, BLANK

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fyrkantspik Blank är avsedd för de flesta snickeriarbeten i torra miljöer, där det inte förekommer några krav på rostskydd.

### BESKRIVNING

ESSVE Fyrkantspik är avsedd för de flesta snickeriarbeten både i bärande- och icke bärande konstruktioner. Spiken finns med blank- eller varmförzinkad ytbehandling samt M-fusion, en ytbehandling med bättre rostmotstånd [C4].  
 ESSVE Fyrkantspik uppfyller CE kravet enl SS-EN 14592.



Trä

### Specifikation

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ytbehandling       | Blank   |
| Korrosivitetsklass | C1      |
| Miljökodning       | Inomhus |



### Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | Huvud diameter | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|-------|----------------|-------------|----------|----|
| 777377 | 2 mm     | 50 mm | 5 mm           | ESSBOX 304  | 1790 ST  | ✓  |
| 777384 | 2,2 mm   | 55 mm | 5,5 mm         | ESSBOX 304  | 1330 ST  | ✓  |
| 777386 | 2,5 mm   | 65 mm | 6,3 mm         | ESSBOX 304  | 900 ST   | ✓  |
| 777389 | 2,8 mm   | 75 mm | 7 mm           | ESSBOX 304  | 600 ST   | ✓  |
| 777391 | 3,4 mm   | 95 mm | 8,5 mm         | ESSBOX 304  | 320 ST   | ✓  |