

JUSTERBAR STOLPSKO TYP UJ, FZV

ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Justerbar Stolpsko Typ UJ används som understöd av pelare och stolpar som skall fästas i betong eller sten. Den justerbara stolpskon används då möjlighet till efterjustering av höjden önskas.

BESKRIVNING

Justerbar Stolpsko Typ UJ är U-formad och tillverkad av 4,0 mm stål. Stolpskon är varmförzinkad. Underdelen består av en påsvetsad M16-bult, långmutter, lågmutter samt stödben av kamstål Ø16 mm försedd med en övre M16-gänga. Den U-formade delen är försedd med spik-/skruvhål Ø5,0 mm samt bulthål Ø11,0 och/eller Ø13,5 mm. Stödbenet är justerbart 50 mm, d v s mellan 115 och 165 mm.

MONTERINGSANVISNING

Justerbar Stolpsko Typ UJ injutes i betong eller sten. Pelare eller stolpe fästes vid stolpskon med lämplig skruv beroende på last.



Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Längd	Bredd	Höjd	Djup	Innehåll
951647	200 mm	50 mm	100 mm	40 mm	1 ST
951648	200 mm	75 mm	125 mm	70 mm	1 ST
951643	200 mm	100 mm	112,5 mm	70 mm	1 ST