

TAKÅSFÄSTE HÖGER, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Takåsfäste är avsedd för att användas vid takåskonstruktioner och för montering av korslagda regelverk. Används normalt med ett höger- och ett vänsteråsfäste samtidigt för en stark förankring av åsar.

BESKRIVNING

Takåsfästet är tillverkat av 1,5 eller 2,0 mm varmförzinkad stålplåt C2, och är försedd med 5 mm hål. Åsfäste finns i höger- resp vänsterutförande.

MONTERINGSANVISNING

Beslaget monteras med exempelvis ESSVE Ankarspik 4,0 mm eller ESSVE Ankarskruv 5,0 mm. Skall monteras med två st beslag per kryssförband, diagonalt/symmetriskt mot varandra.



Trä

Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C2



Artiklar

Art nr	Bredd	Höjd	Djup	Förpackning	Innehåll	CE
452200					1 ST	✓
452204					1 ST	✓
452208					1 ST	✓
452213	32 mm	290 mm	32 mm	Klistermärke	1 ST	✓
452217	32 mm	330 mm	32 mm	Klistermärke	1 ST	✓
452221	32 mm	370 mm	32 mm	Klistermärke	1 ST	✓