

PROFILER FÖR NEDPENDLAT INNERTAK

PRODUKTBESKRIVNING

C-profil Flex 60 x 27 används som bärprofil (4000 mm) i system Flex-1 och Flex-2, och tvärprofil (1135 mm) i system Flex-1. U-profil Flex används som kantprofil i system Flex-1 och Flex-2. Används i icke-bärande konstruktioner tillsammans med gipsskivor.

Profilerna är producerade enligt standard EN 14195.

CE-Märkt enligt EN 14195: 2005

MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på norgips.se.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg. Profilerna ska lagras inomhus och torrt.



SPECIFIKATION C-PROFIL OCH U-PROFIL FLEX

BETECKNING	TJOCKLEK	FLÄNSHÖJD MM	LÄNGD MM	VIKT KG/M	FLÄNS- TOLERANS	BREDD- TOLERANS	LÄNGD- TOLERANS
C 60 x 27	0,6	27	4000	0,574	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m
C 60 x 27	0,6	27	1135	0,574	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 4,0 mm för längder mellan 3-5 m
U 28 x 27 x 48	0,6	28/48	3000	0,490	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 5,0 mm för längder över 5 m

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand - reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka - Sträckgräns	250	N/mm ²
Innehåll - farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Ytbeläggning - Zink	100	gr/m ²
Korrosivitetsklass	C1	