



jalas® 3322

EN ISO 20347:2022 06, HRO, FO



Se mer

Yrkesskånga, mellansula i PU, plastgelånk, slitsula i nitril, ovandelsmaterial narvlåder

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmåarkt bra passform
- Extra bekvåm
- Extra bra sttdåmpning

FUNKTIONER

- Vattentått Drylock membran
- Vårmebeståndig yttersula
- Oljebeståndig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Bålgls
- Polstrat skaft
- Ventilårande innersula
- Dragglr
- Vattentåt
- Dubbla sttdåmpningszoner
- verensståmmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



MOTVERKAR RISK FÖR

Antistatiska risker, Blöta fötter

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Året runt-bruk, Våta miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Bevaknings- och polisarbeten, Militärtjänst

SPECIFIKATION

TYP Yrkesskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. II

PASSFORM Normal

OVANDELSMATERIAL Narvläder

FODERMATERIAL Polyester, polyamid, Drylock membran

INNERSULA JALAS 8217 FX2 Climate

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÅNGNING Snörning

LÄNGD PÅ SKOSNÖREN 180 cm

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.43 kg

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2022
06, HRO, FO



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

FUNKTIONER



Antistatiska egenskaper



Ergothen stötdämpningssystem



ESD



Oljebeständig yttersula



Värmebeständig yttersula



Vattentät

STORLEK	ART. NR	EAN
36	3322-36	6408487428067
37	3322-37	6408487428074
38	3322-38	6408487428081
39	3322-39	6408487428098
40	3322-40	6408487428104
41	3322-41	6408487428111
42	3322-42	6408487428128
43	3322-43	6408487428135
44	3322-44	6408487428142
45	3322-45	6408487428159
46	3322-46	6408487428166
47	3322-47	6408487428173

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com