



TEGERA® INFINITY 8803



Se mer

KNOGDOPPAD, DUBBEL BELÄGGNING I HANDFLATAN

Precisionshandske med unik känsla och optimal smidighet för oljiga miljöer. Extremt lätt tack vare 18 gg stickning. Knogdoppad och microfoam-beläggning i handflatan för bättre grepp. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Anatomiskt utformad, klarar Dermatester och har Oeko-Tex certifikat.

EGENSKAPER

- Extremt bra fingertoppskänsla
- Extra smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Godkänd för mathantering
- Olje- och fettresistent
- Tunn



MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor, Kontakt med väta, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, Monteringsarbeten, Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, Verkstadsarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten, Underhållsarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Fordonsindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, El- och gasförsörjning, Facility management-tjänster, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel, Transport och logistik, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

MASKTÄTHET (GG) 18

FODERMATERIAL Nylon

LÄNGD 225-275 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/120

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING 3/4 doppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril, Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, Naturlatex

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4121X



Contact heat rating valid for palm area only

STORLEK	ART. NR	EAN
6	8803-6	7340118383989
7	8803-7	7340118319025
8	8803-8	7340118319032
9	8803-9	7340118319049
10	8803-10	7340118319001
11	8803-11	7340118319018

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com