



■ TEGERA® 990



Se mer

VÄLJ DEM FÖR KOMFORTEN

Skärskyddshandske (B) med Dyneema-fibrer för fint monteringsarbete. Handflatedoppad med PU med bra grepp, bra fingertoppskänslighet och bra passform. Bekväm och hållbar.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Rivsår

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Rena miljöer, Fuktiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Avsyningsarbeten, Maskinoperatör, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, Anläggningsarbeten, Verkstadsarbeten, Lagerarbeten, Metallarbeten, Glasindustriarbeten, Träindustriarbeten, Underhållsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Fordonsindustri, Metalltillverkning och -bearbetning

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar

KATEGORI Cat. II

MASKTÄTHET (GG) 13

FODERMATERIAL Dyneema®, Spandex

LÄNGD 210-250 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Slät doppning

FÄRG Vit

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120

FÖRPACKNINGSTYPER Påse

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå B

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 8.4 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan

KRAVUPPFYLLNAD



EN 420:2003
+A1:2009



EN 388:2016
4X41B

TP TC 019:2011

FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
8	990-8	7392626005341
9	990-9	7392626005204

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com