



## ■ TEGERA® INFINITY 8811



Se mer

### SUPERMJUK MED LÅNG MUDD OCH SKÄRSKYDD D

Smidig tunn handske med lång mudd och skärskyddsnivå D, lämplig för finmotoriskt monteringsarbete. 15 gg stickning med CRF® skärskyddsteknologi. Handflatedoppad med mycket mjukt nitrilskum för bästa grepp på torra ytor. Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd. Material som andas för bekväm användning hela dagen. Skydd mot kontaktvärme upp till 100°C. Brett utbud av storlekar betyder en perfekt passande handske för alla. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.

#### EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Extra bekväm

#### FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Godkänd för mathantering
- Extra lång
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme
- Tunn



**MOTVERKAR RISK FÖR**

Skärskador, Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

Finmonteringsarbeten, Monteringsarbeten, Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, Plåtarbeten, Verkstadsarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten, Metallarbeten, Glasindustriarbeten, Underhållsarbeten, Pappersindustriarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER**

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Fordonsindustri, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, El- och gasförsörjning, Facility management-tjänster, Glas-, keramik- och byggmaterial, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Massa och papper, Parti- och detaljhandel, Transport och logistik, Lagerhållning

**TYP AV ARBETE**

Medeltungt arbete

**SPECIFIKATION**

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

MASKTÄTHET (GG) 15

FODERMATERIAL CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE, Nylon, Spandex

LÄNGD 240-300 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/120

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Förlängd stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 17.5 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Glasfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

**KRAVUPPFYLLNAD**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43D



Contact heat rating valid for palm area only

**FUNKTIONER**



STORLEK	ART. NR	EAN
5	8811-5	7340118328386
6	8811-6	7340118321585
7	8811-7	7340118321608
8	8811-8	7340118321622
9	8811-9	7340118321646
10	8811-10	7340118321547
11	8811-11	7340118321561

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com